


Описание разъема 2РМДТ27Б19Ш5В1В

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2РМДТ27Б19Ш5В1В



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вилка	2РМДТ27Б19Ш5В1В
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	7 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	110 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1,55 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Розетка на кабель	2РМДТ27КПН19Г5В1В
Розетка на кабель	2РМДТ27КПЭ19Г5В1В
Розетка угловая на кабель	2РМДТ27КУН19Г5В1В
Розетка угловая на кабель	2РМДТ27КУЭ19Г5В1В


Вилка блочная 19 контактов 2РМДТ27Б19Ш5В1В

- Цилиндрический разъем 2РМДТ27Б19Ш5В1В. Вилка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2РМДТ27Б19Ш5В1В



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

