


Описание разъема 2PM22Б10Г1В1

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2PM22Б10Г1В1



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Розетка	2PM22Б10Г1В1
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	7 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	56 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2PM22КПН10Ш1В1
Вилка на кабель	2PM22КПЭ10Ш1В1
Вилка угловая на кабель	2PM22КУН10Ш1В1
Вилка угловая на кабель	2PM22КУЭ10Ш1В1


розетка блочная 10 контактов 2PM22Б10Г1В1

- Цилиндрический разъем 2PM22Б10Г1В1В Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2PM22Б10Г1В1



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

