



Условный размер соединителя	Размеры, мм				
	A	B	D	D ₁	d
32	32±0,2	40	32	M36x1,5	3,5

Диаметр	1,5	2,5
Условное обозначение контакта		

Количество контактов **12** (6 контактов – 1.5 мм., 6 контактов. 2.5 мм.)

Диаметр контактов **2,5 мм. и 1,5 мм.**

Токовая нагрузка на одиночный контакт диаметром 1,5 мм : **20 Ампер**

Токовая нагрузка на одиночный контакт диаметром 2,5 мм : **35 Ампер**

Токовая нагрузка суммарная на соединитель : **210 Ампер**

Сопротивление контактов диаметром 2,5 мм не более : мОм . **1,0**

Сопротивление контактов диаметром 1,5 мм не более : мОм . **2,5**

Максимальное значение напряжения пост. тока не более: **850 Вольт**

Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях не менее 5000 Мом.

Количество сочленений- расчленений 500.

Диапазон Частот, Гц - 1- 5000.

Диапазон рабочих температур : от минус 60 до плюс 60 градусов.

ШР32П12ЭГ1 розетка блочная

					MODEL NAME:	ШР32П12ЭГ1 розетка блочная					
△	ШР32П12НГ1 вилка кабельная				Third Angle Projection	DRAWING NO.					
△						CODE NO.					
△						PATH:					
△											
MATERIAL		APPROVED SIGNATURES	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	UNIT	m/m	SCALE	1 / 1		
FINISHING						Corporate TRIMMER www.trimmer.ru					
TOLERANCES											
VERSION											